LEGENDA :

- NAWIERZCHNIE JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ STYLIZOWANEJ (szara)
- MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ PŁUKANEJ (grafit)
- NAWIERZCHNIE CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH Z KOSTKI BET. PREFABRYK. PŁUKANEJ (grafit)
- CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ PŁUKANEJ (grafit)
- WJAZD Z KOSTKI BET. PREFABRYK. PŁUKANEJ (grafit)
- PROJEKTOWANE SKARPY I ZIELEŃ
- KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY
- PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE

W3=12°59'
R=25.00
T=2.84
K=5.66
WS=0.16

W9=34°20'
R=42.00
T=12.97
K=25.16
WS=1.96

W4=1°54'
R=200.00
T=3.32
K=6.63
WS=0.03

W5=4°12'
R=84.00

W6=85°36'
0.1+11.05

W7=1°10'
0.0+44.60

W8=(illegible)
0.0+

Kł=0.1+49.64
R=25.00
R=25.00
PŁ=0.1+43.98

Kł=0.1+35.36
R=42.00

R=42.00
PŁ=0.1+10.20

Kł=0.0+71.43
R=95.00

Kł=0.0+11.27
R=50.00

R=50.00
PŁ=0.0+2.39

Pł=0.0+30.93
R=200.00
Kł=0.0+37.56
R=200.00

R=11.00

R=6.0

R=7.0

A-7 B-2 D-3 B-36 D-18 T-29 A-20 C-2 T-26 T-30

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9

0.1+50.48
0.1+79.30
0.1+72.20
0.0+46.05
0.0+42.60
0.0+87.00
0.1+10.05
0.0+79.85

ch. ośf.
ch. bet.
ośf.
bet.
asf.
gaz
tB
gA80
wA100
wA110
ks200
k55 k56 k57 k58 k59 k60
k100 k200
Lz Bi dr
298/14
273/14
k2 b2 i