

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

1. SILNIK:

- wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem,
- moc znamionowa: min 75 KM,
- liczba cylindrów: 4,
- pojemność skokowa: 2800 - 3000 cm³.

2. SKRZYNIA BIEGÓW:

- 12/12 z rewersem mechanicznym w pełni synchronizowana,
- prędkość: min. 30 km/h.
- tylny WOM: 540/1000 obr/min.

3. UKŁAD HYDRAULICZNY:

- wydajność pompy hydraulicznej: min 50 l/min,
- ilość wyjść hydrauliki zewnętrznej: 4+1,
- udźwig podnośnika tylnego: min. 24 kN.

4. DODATKOWE PARAMETRY CIĄGNIKA:

- kabina z ogrzewaniem i wentylacją dodatkowo wyposażona w klimatyzację,
- komfortowe siedzenie mechaniczne,
- szyberdach,
- lampa sygnalizacyjna w kolorze żółtym,
- napęd 4x4,
- ogumienie przód: 11,2R24,
- ogumienie tył: 16,9R30,
- zaczep tylny przesuwany spełniający rolę górnego i dolnego,
- sprężarka powietrza,
- instalacja pneumatyczna do sterowania hamulcami przyczep (jednoobwodowa).

5. GWARANCJA:

- minimum 12 miesięcy,
- czas reakcji serwisu na wezwanie zamawiającego: 24 godziny.