

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

1. SILNIK:
 - wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem,
 - moc znamionowa: min 75 KM,
 - liczba cylindrów: 4,
 - pojemność skokowa: 3500 - 4200 cm³.
2. SKRZYNIA BIEGÓW:
 - 12/12 z rewersem mechanicznym w pełni synchronizowana,
 - prędkość min. 30 km/h.
 - tylny WOM: 540/540 Eco obr/min.
3. UKŁAD HYDRAULICZNY:
 - wydajność pompy hydraulicznej: min 50 l/min,
 - ilość wyjść hydrauliki zewnętrznej: min. 4+1,
 - udźwig podnośnika tylnego: min. 42 kN.
4. DODATKOWE PARAMETRY CIĄGNIKA:
 - kabina z ogrzewaniem i wentylacją dodatkowo wyposażona w klimatyzację,
 - komfortowe siedzenie mechaniczne kierowcy,
 - dodatkowe siedzenie dla pasażera (instruktora),
 - szyberdach,
 - lampa sygnalizacyjna w kolorze żółtym,
 - napęd 4x4,
 - ogumienie przód: 13,6R24,
 - ogumienie tył: 18,4R34,
 - zaczep tylny przesuwany spełniający rolę górnego i dolnego,
 - sprężarka powietrza,
 - instalacja pneumatyczna do sterowania hamulcami przyczep (dwuobwodowa).
5. GWARANCJA:
 - minimum 12 miesięcy,
 - czas reakcji serwisu na wezwanie zamawiającego: 24 godziny.